



受水槽仕様	
仮設用 FRPパネルタンク R5	
耐震基準	1.0G
底板	ノンスリップ
組立ボルト	溶融亜鉛メッキ
組立ボルト(気相部)	防護材付ボルト
架台	530H架台
アンカーボルト	—
槽内照度率	0.1%以下
色調	アイボリー

品番	品名	規格	材質	数量	備考
11	入水口	20A	CAC	1	ねじ込みソケット
10	内ハシゴ		PVC	1	
9	外ハシゴ		STK	1	
8	通気口	φ60	ABS	1	防虫網付
7	電極座	50A	ABS	1	
6	排水口	40A	FC	1	10K-フランジ
5	溢水口	50A	PVC	1	10K-フランジ
4	出水口	50A	PVC	1	10K-フランジ
3	入水口	50A	PVC	1	10K-フランジ
2	マンホール	φ600	FRP	1	施錠用金具付
1	タンク本体		FRP	1	
納入先		品名 仮設用 FRPパネルタンク R5			
承認		図番 TS-KT-R5			
検図		タンク寸法 1000 × 2500 × 2000H			
設計		機種 単独槽 仕様 1.0G			
製図		図番 TS-KT-R5			
尺度		1/25			
北村		2022.06			
株式会社トータスサービス					